

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
ø: 80
Garantie: 5 ans
Poids: 1.99kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: (3K) 5544lm / (4K) 5793lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 11% / 3h: 4%
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 1050 mA
UGR: <19
IK: 5
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 36W
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[PANEL PERFORMANCE: Voir plus d'informations sur le produit](#)










PANEL PERFORMANCE

113640.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	ALIM. LED 42W 500/1100MA 28-38V	101362.99
---	---------------------------------	------------------

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

	ALIM. LED 44W 1050MA 9/42V DALI	101363.99
---	---------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH


Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:05:17

PANEL PERFORMANCE

113640.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:05:17