



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-OPTIQUES
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 60mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 30W
Flux lumineux lumineuse: 2840lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 26W
Flux lumineux de la source: 3360lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[SIX: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA	109006.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA	109008.01
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	113713.99