



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 60mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 78W
Flux lumineux lumineuse: 6308lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 70W
Flux lumineux de la source: 11472lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP	109005.21
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP	109006.21
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP	109007.21
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP	109008.21
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	113713.99