



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: MICRO-OPTIQUES  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 60mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 30W  
Flux lumineux lumineuse: 2697lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 26W  
Flux lumineux de la source: 3108lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                   |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE  | 109005.02 |
|  | ROSONE 3X1,5 QDR 3000 NE  | 109006.02 |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE  | 109007.02 |
|  | ROSONE 5X1,5 QDR 3000 NE  | 109008.02 |
|  | SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ | 113713.99 |