

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-OPTIQUES
Faisceau: 40°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 116mm
A: 22mm
H: 58mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.19kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 733lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 56% / 3h: 22
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 200 mA
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 8W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED 8W 200MA/30-42V

101345.99


ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH

101346.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99