



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Optique: OPALE  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: 1272mm  
A: 18mm  
H: 5mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.52kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 21W  
Flux lumineux indirect: 1989lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: DC 700 MA  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 18W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[CAOS B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 14:57:49