



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 10.2kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 110W
Flux lumineux lumineuse: 10718lm
Flux lumineux direct: 6308lm
Flux lumineux indirect: 4410lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 3
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 105W
Flux lumineux de la source: 11472lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP

109005.21



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP

109006.21



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP

109007.21



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

109008.21