



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: MICRO-OPTIQUES  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 10.2kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 70W  
Flux lumineux lumineuse: 6540lm  
Flux lumineux direct: 2562lm  
Flux lumineux indirect: 3978lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 61W  
Flux lumineux de la source: 2850lm  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA

**109005.01**

---



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA

**109006.01**

---



ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA

**109007.01**

---



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA

**109008.01**