

HERO PLUS

114634.01 + 108936.99

HERO+: 60W 3K 2520 DALI/PUSH BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE HAUTE TRANSMITTANCE
Couleur: BLANC
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 6.4kg



Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 66W
Flux lumineux lumineuse: 7951lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 60W
Flux lumineux de la source: 10380lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:00:51

HERO PLUS

114634.01 + 108936.99

HERO+: 60W 3K 2520 DALI/PUSH BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: OPALE HAUTE TRANSMITTANCE
L: 2520mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.6kg

Données techniques

IP: 40
SELV: No

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:00:51

HERO PLUS

114634.01 + 108936.99

HERO+: 60W 3K 2520 DALI/PUSH BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|--|--|-----------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO: COPPIA TESTATE BIA | 108684.01 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 280 BIA | 114685.01 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1120 BIA | 114686.01 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 BIA | 114687.01 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 BIA | 114688.01 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA | 114689.01 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:00:51

HERO PLUS

114634.01 + 108936.99

HERO+: 60W 3K 2520 DALI/PUSH BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---|-----------|
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI | 106757.01 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE | 106757.02 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | 106758.01 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | 106758.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA | 108687.01 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | 108687.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF | 108687.20 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | 108687.21 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | 108688.99 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:00:51

HERO PLUS

114634.01 + 108936.99

HERO+: 60W 3K 2520 DALI/PUSH BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

ACCESSOIRES D'URGENCE



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

108943.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:00:51