

HERO PLUS B

114716.21 + 108932.99

HERO+B: 60W 4K 1400 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMITT PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE HAUTE TRANSMITTANCE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 66W
Flux lumineux lumineuse: 4408lm
Flux lumineux indirect: 3254lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 60W
Flux lumineux de la source: 5755lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:10:30

HERO PLUS B

114716.21 + 108932.99

HERO+B: 60W 4K 1400 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: OPALE HAUTE TRANSMITTANCE
L: 1400mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.2kg

Données techniques

IP: 40
SELV: No

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:10:30

HERO PLUS B

114716.21 + 108932.99

HERO+B: 60W 4K 1400 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|--|------------------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE CAP | 1087B1.21 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 280 CAP | 114785.21 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAP | 114786.21 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAP | 114787.21 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAP | 114788.21 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP | 114789.21 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|------------------|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 1.2M 2PZ | 114794.99 |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ | 114795.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:10:30

HERO PLUS B

114716.21 + 108932.99

HERO+B: 60W 4K 1400 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

114796.99



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

114797.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

ACCESSOIRES D'URGENCE



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:10:30