

# HERO PLUS C

114811.02 + 108902.99

HERO+C: 33W 2.7K 1400 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: NOIR  
Variation: DALI2, PUSH  
Urgence: NO  
L: 1400mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 36,5W  
Flux lumineux lumineuse: 3134lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 33W  
Flux lumineux de la source: 5190lm  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS C: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:15:53

# HERO PLUS C

114811.02 + 108902.99

HERO+C: 33W 2.7K 1400 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Optique: OPALE  
L: 1400mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.2kg

## Données techniques

IP: 40  
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:15:53

# HERO PLUS C

114811.02 + 108902.99

HERO+C: 33W 2.7K 1400 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|   | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | <b>108930.99</b> |
|   | HERO C: COPPIA TESTATE NE              | <b>108860.02</b> |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 280 NE               | <b>114861.02</b> |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1120 NE              | <b>114862.02</b> |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1400 NE              | <b>114863.02</b> |
|  | HERO+C: MOD.CIECO 1680 NE              | <b>114864.02</b> |
|  | HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 NE     | <b>114865.02</b> |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:15:53