



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: MICRO-PRISMATIQUE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
H: 65mm  
ø: 450mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 36W  
Flux lumineux lumineuse: (3K D) 3422lm (3K D/I) 2915/324lm | (4K D) 3617lm (4K D/I) 3082/342lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 32W  
Température couleur: 3000K/4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600 | <b>115005.99</b> |
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA         | <b>109005.01</b> |
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE          | <b>109005.02</b> |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA         | <b>109007.01</b> |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE          | <b>109007.02</b> |