



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur, Extérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
H: 50mm
ø: 300mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 12/15/18W
Flux lumineux en urgence: 8/6/5%
IP: 65
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
IK: 8
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 11/14/16W
Température couleur: 3000K/4000K/6500K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HULK: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

115403.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



HULK: KIT EMERGENZA 1H

115402.99