




## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: RAIL  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 36°  
Couleur: NOIR  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: 130mm  
A: 17mm  
H: 155mm  
ø: 47mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 7W  
Flux lumineux lumineuse: 690lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: 48 Vdc  
SELV: Si



## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 7W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LIMITLESS: Voir plus d'informations sur le produit](#)

