

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1440mm
A: 46mm
H: 70mm
Garantie: 5 ans
Poids: 3.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 31W
Flux lumineux lumineuse: (3K) 3199lm / (4K) 3290lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 28W
Flux lumineux de la source: 5190lm
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

115803.01




LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

115804.99



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

115805.99



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

115806.99