

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: DALI2, PUSH  
Urgence: NO  
L: 1440mm  
A: 46mm  
H: 70mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 31W  
Flux lumineux lumineuse: (3K) 3433lm / (4K) 3531lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 28W  
Flux lumineux de la source: 5190lm  
Température couleur: 3000K/4000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

**115803.01**

---



LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

**115804.99**


---



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

**115805.99**

---



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

**115806.99**

---