

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Faisceau: 100°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 160mm
A: 160mm
H: 26mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.56kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W
Flux lumineux lumineuse: 1400lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 35% / 3h: 14%
IP: 40
Classe d'isolation: II
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 13W
Flux lumineux de la source: 1650lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99