


□ 210-215 X 210-215mm



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Faisceau: 100°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 230mm
A: 230mm
H: 28mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.73kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 23W
Flux lumineux lumineuse: 2279lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Classe d'isolation: II
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

101333.99



ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V


101323.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99
