

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
 Émission: DIRECTE
 Optique: OPALE
 Faisceau: 100°
 Couleur: BLANC
 Variation: AVEC ACCESSOIRE
 Urgence: AVEC ACCESSOIRE
 L: 160mm
 A: 160mm
 H: 26mm
 Garantie: 5 ans
 Poids: 0.56kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W
 Flux lumineux lumineuse: 1367lm
 Flux lumineux en urgence: 1h: 35% / 3h: 14%
 IP: 40
 Classe d'isolation: II
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 13W
 Température couleur: 3000K
 IRC: >90
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99



ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V


101323.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99
