

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Faisceau: 100°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 110mm
A: 110mm
H: 24mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.35kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 11W
Flux lumineux lumineuse: 959lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 53% / 3h: 21%
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 9W
Flux lumineux de la source: 1220lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[SLIM: Voir plus d'informations sur le produit](#)


ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE




ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH

101333.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99