

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 30°  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
A: Ø85mm  
H: 50mm  
D: 72-74mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.255kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 4W  
Flux lumineux lumineux: 308lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: II  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 3W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >80  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)


## ACCESSOIRES D'URGENCE

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**