

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 30°
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
A: Ø109mm
H: 60mm
D: 96-98mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.374kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 9W
Flux lumineux lumineuse: 612lm
Flux lumineux en urgence: 94%
IP: 20
Classe d'isolation: II
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 7W
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99