100287.01 + 1002E2.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h

L: 1687mm A: 52mm H: 91mm Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni eccetto batteria

Peso: 6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.9W Flusso luminoso apparecchio: 6639lm Flusso luminoso indiretto: 3710lm Flusso luminoso in emergenza: 9%

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 70W

Flusso luminoso sorgente: 10680lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

LUCKY EVO B: Visualizza maggiori info sul prodotto







LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687







Caratteristiche


Uso: Interno


Ottica: MICROSTRUTTURATO

Emergenza: NO L: 1687mm A: 48mm H: 10mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 0.5kg

Dati tecnici

IP: 40 UGR: <19












100287.01 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	100261.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	100262.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	100263.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	100264.01
22 1.5 VZI 54s2mm	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
ACCESSORI DI	MONTAGGIO	
01 - 50 (a)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
64 - 54 (60) (60	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
08	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
01 - 30 10 1 1 1 1 1 1 1 1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01







LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99

