

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE  
Emissione: INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 637x637mm  
A: 130mm  
H: 77mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 2.28kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 46W  
Flusso luminoso apparecchio: 5700lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 41W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


---



VELA: LIN. COPPIA TESTATE BIA

**100422.01**

---



VELA: KIT GIUNTI LINEARI PER PROFILI

**100433.99**