


LUCKY EVO

100521.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 592x592mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 3.05kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 1970lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 25W

Flusso luminoso sorgente: 3749lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:52:21

100521.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590





Caratteristiche

Uso: Interno
 Ottica: MICROSTRUTTURATO
 L: 592x592mm
 A: 48mm
 H: 10mm
 Made in: ITALY
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 0.456kg

Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19



100521.01 + 100580.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



18750.01



18751.99

Technical drawing of a vertical rod. The diameter is indicated as $\varnothing 12$ and the length is indicated as 17. The rod is labeled 'L'.

HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



18757.99



18753.99



108919.01



108920.01



1005A1.99