



LUCKY EVO

100595.02H + 100579.99

LUCKY EVO: LED 63W DALI 3K NE L=2811 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2811



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: NERO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 2811mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 6.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 69.7W

Flusso luminoso apparecchio: 4925lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Si

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 63W

Flusso luminoso sorgente: 9373lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · PIVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:01:57

LUCKY EVO

100595.02H + 100579.99

LUCKY EVO: LED 63W DALI 3K NE L=2811 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2811



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICROSTRUTTURATO
L: 2811mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.6kg

Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19



LUCKY EVO

100595.02H + 100579.99

LUCKY EVO: LED 63W DALI 3K NE L=2811 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2811

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE

18750.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE

1005A2.02



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)

1005A1.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

108685.99



LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

18757.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:01:57