LUCKY EVO C

100614.01H + 100249.99


LUCKY EVO C: LED 25W 4K L=1125 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125
















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN MURATURA, INCASSO IN CARTONGESSO

Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO L: 1125mm A: 70mm H: 62mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W Flusso luminoso apparecchio: 2177lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 25W

Flusso luminoso sorgente: 3886lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



LUCKY EVO C





LUCKY EVO C: LED 25W 4K L=1125 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125









Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
Emergenza: NO
L: 1125mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.15kg

Dati tecnici

IP: 40









LUCKY EVO C



100614.01H + 100249.99

LUCKY EVO C: LED 25W 4K L=1125 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

11 62 62	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE	100650.01
ACCESSORI DI MONTAGGI	LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.	100649.01
71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1125	100652.99
я <u>Се</u>	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA	100655.99

