# **PROFILED 230**


100992.99











## Caratteristiche

Uso: Interno, Esterno Dimmerazione: TRIAC Emergenza: NO L: 50000mm A: 12mm H: 4,6mm Garanzia: 3 anni Peso: 4.1kg

### Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 2082lm

Classe di isolamento: II

Tensione di alimentazione: 230Vac

SELV: No

# Sorgente

Sorgente Iuminosa: LED Potenza sorgente: 18W/m Flusso luminoso sorgente: 2082lm Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

LED lifespan: 30000h L70 B20

#### Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



# **PROFILED 230**





#### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

	STRIP LED 230VAC: KIT TESTATE+FUSIB+CAVO	100965.99
	STRIP LED 230VAC: SIGILLANTE	100966.99
ACCESSORI DI MONTAGGIO	0	
Î Î	STRIP LED 230VAC: KIT 10 CLIPS+20 VITI	100964.99
ACCESSORI DIMMERABILI		
H STATE OF THE STA	CONVERTER AC/DC 230V 150W	101347.99
PRODOTTI		
	PROFILED: PROF.230 2M+OP+2TEST+4MOLLE	105424.96

