L-16 SYSTEM

101524.02 + 101530.02


L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 5,3W L306 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L306 NE











Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: BINARIO Emissione: DIRETTA Colore: NERO

Dimmerazione: CON ACCESSORIO Emergenza: CON ACCESSORIO

L: 306mm A: 16mm H: 12mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W Flusso luminoso apparecchio: 833lm

IP: 20

Classe di isolamento: III

Tensione di alimentazione: 24 Vdc

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 10W

Flusso luminoso sorgente: 1172lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



L-16 SYSTEM


















Caratteristiche

Uso: Interno Fascio: 25°+60 Colore: NERO L: 280mm A: 13mm H: 10mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 20 UGR: <19 SELV: No

L-16 SYSTEM



101524.02 + 101530.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 5,3W L306 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L306 NE

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE	101550.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE	101551.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE	101552.02
16 12	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE	101553.02
ACCESSORI DI MONTAGGIO		
3	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99

