



## Caratteristiche

Uso: Interno  
 Tipo installazione: BINARIO  
 Emissione: ORIENTABILE  
 Ottica: SPOT  
 Fascio: 14°  
 Colore: NERO  
 Dimmerazione: ON/OFF  
 Emergenza: NO  
 L: 160mm  
 A: Ø55mm  
 H: 60mm  
 Made in: ITALY  
 Garanzia: 5 anni  
 Peso: 0.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 15W  
 Flusso luminoso apparecchio: 1160lm  
 IP: 20  
 Classe di isolamento: II  
 N° Driver per prodotto: 1  
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
 Potenza sorgente: 12W  
 Flusso luminoso sorgente: 1520lm  
 Temperatura colore: 4000K  
 CRI: >90  
 Tolleranza colore: 2 Step MacAdam  
 LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# GALA

101882.02

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:50:52