

Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: MICROPRISMATIZZATO
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: PUSH, DALI
 Emergenza: CON ACCESSORIO
 L: 1295mm
 A: 295mm
 H: 10mm
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 35W
 Flusso luminoso apparecchio: 3386lm
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5%
 IP: 40
 Classe di isolamento: I
 Tensione di alimentazione: 950mA aliment.incluso
 UGR: <19
 IK: 07
 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 32W
 Flusso luminoso sorgente: 4020lm
 Temperatura colore: 3000K
 CRI: >90
 Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
 LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012



Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media


Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

ACCESSORI DI MONTAGGIO


	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
	THE PANEL 2: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	102056.01
	THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.	16234.01
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99



THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT

16223.99**ACCESSORI DI EMERGENZA**

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99