



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1600mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.86kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 27.3W
Flusso luminoso apparecchio: 2229lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 23W
Flusso luminoso sorgente: 3868lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

LUCKY MINI

103501.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600


103505.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA

103509.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA

106722.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:51:02