

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h  
L: 2400mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni eccetto batteria  
Peso: 4.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.1W  
Flusso luminoso apparecchio: 3438lm  
Flusso luminoso in emergenza: 11%  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 35W  
Flusso luminoso sorgente: 5967lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# LUCKY MINI

103523.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400


103506.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA

103509.01



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/4/2024, 13:42:46