

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 800mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14.6W  
Flusso luminoso apparecchio: 1114lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 12W  
Flusso luminoso sorgente: 1934lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# LUCKY MINI

103526.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L800


103510.99

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA

103509.01

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 31/10/2024, 17:15:47