

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 800mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14.6W  
Flusso luminoso apparecchio: 1146lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 12W  
Flusso luminoso sorgente: 1989lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# LUCKY MINI

103527.02H

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L800


**103510.99**



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


**103507.99**

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

**103509.02**



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

**103317.99**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 31/10/2024, 17:06:17