

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Fascio: 36°
Colore: BRUNITO LUCIDO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 105mm
Ø: Ø65
D: 60mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.315kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 682lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 44% / 3h: 18%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 500 mA
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 10W
Flusso luminoso sorgente: 945lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: OTTONE SATINATO
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.1kg

Dati tecnici

UGR: <19

Luminanza media


Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

ACCESSORI ELETTRICI

ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99**ACCESSORI DIMMERABILI**

ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

101334.99**ACCESSORI DI EMERGENZA**

KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99