



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 36°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
H: 85mm  
ø: Ø50  
D: 45mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.17kg

## Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 498lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 63% / 3h: 25%  
IP: 20  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 350 mA  
SELV: No



## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 7W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI ELETTRICI

---



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

**101330.99**

---



ALIM. LED MAX 18W 350MA

**101326.99**

---

## ACCESSORI DIMMERABILI

---



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

**101333.99**

---

## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**

---



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**

---