



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Fascio: 36°
Colore: BRUNITO LUCIDO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.25kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 543lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 350 mA
UGR: <19
SELV: No



Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 7W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: RAME LUCIDO
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.1kg

Dati tecnici

UGR: <19

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99


ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99