KONE

103629.04 + 103612.15

KONE TND: LED 7W 2.7K 350MA F36 BRUNITO + KONE: INSERTO ORO OPACO PER 7W



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Fascio: 36°
Colore: BRUNITO LUCIDO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.25kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 521lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 350 mA
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 7W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

KONE: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:18:57

KONE

103629.04 + 103612.15

KONE TND: LED 7W 2.7K 350MA F36 BRUNITO + KONE: INSERTO ORO OPACO PER 7W

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: ORO OPACO
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.1kg

Dati tecnici

UGR: <19

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:18:57

KONE

103629.04 + 103612.15

KONE TND: LED 7W 2.7K 350MA F36 BRUNITO + KONE: INSERTO ORO OPACO PER 7W

ACCESSORI ELETTRICI

	ALIM. LED 15W 350MA/2-42V	**101330.99**
	ALIM. LED MAX 16.1W 350MA NFC	**101351.99**
	ALIM. LED MAX 18W 350MA	**101326.99**

ACCESSORI DIMMERABILI

	ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH	**101333.99**

ACCESSORI DI EMERGENZA

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	**18005.99**
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	**18004.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:18:57