



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 36°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
H: 70mm  
ø: 40mm  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 322lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 4W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)