



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: TRASPARENTE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: TRIAC
Emergenza: NO
L: 120mm
A: 90mm
H: 100mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.89kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W
Flusso luminoso apparecchio: 598lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 7.5W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

