



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 1680mm  
A: 118mm  
H: 75.5mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W  
Flusso luminoso apparecchio: 3849lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 38W  
Flusso luminoso sorgente: 5495lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)