



## Caratteristiche

Usò: Interno  
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
H: 58mm  
ø: Ø280  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.89kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W  
Flusso luminoso apparecchio: 2036lm  
IP: 44  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 19W  
Flusso luminoso sorgente: 2450lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L70 B30

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)