



## Caratteristiche

Uso: Interno, Esterno  
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 280mm  
A: 280mm  
H: 53mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1.32kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19W  
Flusso luminoso apparecchio: (3K) 2041lm / (4K) 2212lm  
IP: 65  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
IK: 7  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 17W  
Temperatura colore: 3000K/4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

