



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 400mm  
A: 400mm  
H: 81mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3.8kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 35.2W  
Flusso luminoso apparecchio: 3341lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 31W  
Flusso luminoso sorgente: 4912lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20


## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000	<b>104413.99</b>
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	<b>104424.01</b>
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	<b>104426.01</b>