



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 800mm  
A: 800mm  
H: 81mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 12kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 116.4W  
Flusso luminoso apparecchio: 11158lm  
Flusso luminoso diretto: 7770lm  
Flusso luminoso indiretto: 3388lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 105W  
Flusso luminoso sorgente: 16353lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA	<b>104423.01</b>
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	<b>104424.01</b>
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.	<b>104425.01</b>
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	<b>104426.01</b>
	ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000	<b>104428.99</b>