

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1200mm  
A: 1200mm  
H: 90mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 28kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 213.4W  
Flusso luminoso apparecchio: 22740lm  
Flusso luminoso diretto: 15911lm  
Flusso luminoso indiretto: 6829lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 192W  
Flusso luminoso sorgente: 31174lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI MONTAGGIO


---



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

104424.01

---



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

104426.01

---



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

104429.99