



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: OPALE
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: NO
 L: 800mm
 A: 800mm
 H: 90mm
 D: 825mm
 Made in: ITALY
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 12.6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 69.7W
 Flusso luminoso apparecchio: 8007lm
 IP: 20
 Classe di isolamento: I
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 63W
 Flusso luminoso sorgente: 10794lm
 Temperatura colore: 4000K
 CRI: >80
 Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
 LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

104423.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

104425.01



ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000

104428.99