



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: OPALE
 Dimmerazione: PUSH, DALI
 Emergenza: NO
 L: 1200mm
 A: 1200mm
 H: 90mm
 D: 1225mm
 Made in: ITALY
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 18.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 119.4W
 Flusso luminoso apparecchio: 15911lm
 IP: 20
 Classe di isolamento: I
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 108W
 Flusso luminoso sorgente: 19416lm
 Temperatura colore: 3000K
 CRI: >80
 Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
 LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[ROTO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

104424.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

104426.01



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

104429.99