



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
L: 1200mm
A: 1200mm
H: 90mm
D: 1225mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 18.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 119.4W
Flusso luminoso apparecchio: 16388lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 108W
Flusso luminoso sorgente: 19998lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

104424.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

104426.01



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

104429.99